

Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40, 15W-40 και 20W-50

Heavy Duty Diesel Engine Oils



Turbocharged
κινητήρες



Euro 3



Καθαριότητα Εμβόλου



Προστασία κατά της
στίλβωσης των τοιχωμάτων



Ημισυνθετικό
10W-30, 10W-40



Ορυκτό
15W-40, 20W-50

Gazpromneft Diesel Prioritet είναι πολύτιμα λιπαντικά για υπερτροφοδοτούμενους και μη, πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων, για εφαρμογές εντός και εκτός αυτοκινητόδρομων. Τα Gazpromneft Diesel Prioritet είναι σχεδιασμένα από υψηλής ποιότητας λιπαντικά και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα, έτσι ώστε να παρέχουν εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της δημιουργίας κατάρσιων. Τα Gazpromneft Diesel Prioritet παρέχουν προστασία υπό το πλήρες εύρος πιέσεων και θερμοκρασιών στους σύγχρονους κινητήρες.

Εφαρμογές



- Πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων Ευρωπαϊκών, Αμερικάνων και Γιαπωνέζων κατασκευαστών σε εφαρμογές εντός και εκτός αυτοκινητόδρομων. Ευρύ φάσμα υπερτροφοδοτούμενων και μη, πετρελαιοκινητήρων με προδιαγραφές API CH-4 και πρότυπα εκπομπής ρύπων Euro 3

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Υψηλές απορρυπαντικές ιδιότητες	Ελεγχόμενος σχηματισμός κατάρσιων σε υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα το μειωμένο κόστος συντήρησης
Υψηλός έλεγχος φθοράς	Αποτελεσματική προστασία κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Εξαιρετικά αποτελεσματικό στην ελαχιστοποίηση της στίλβωσης των τοιχωμάτων, μεγιστοποιώντας έτσι την διάρκεια ζωής του κινητήρα και ελαχιστοποιώντας το κόστος συντήρησης
Έλεγχος καπνού	Προστασία κατά της πήξης του λαδιού, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Σταθερότητα διάτμησης	Σταθερός βελτιωτικός δείκτης ιξώδους ελέγχει το ιξώδες του λιπαντικού, καθόλη την διάρκεια ζωής του, ελαχιστοποιώντας την φθορά
Αντοχή σε οξείδωση και υποβάθμιση σε υψηλές θερμοκρασίες	Σταθερότητα απόδοσης καθόλη την διάρκεια λειτουργίας, παρατείνοντας την διάρκεια ζωής του κινητήρα

Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40

Προδιαγραφές

- API CH-4/SJ (licensed)
- MTU Cat. 2

Εγκρίσεις

- Cummins CES 20076
- MAN M 3275-1
- KAMAZ
- YaMZ
- TMZ

Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40 και 20W-50

Συστάσεις

- API CH-4/SJ
- Cummins CES 20076
- MAN M 3275-1
- MTU Cat. 2

Εγκρίσεις

- KAMAZ
- YaMZ
- TMZ

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

✓ ISO/TS 16949

✓ OHSAS 18001

CERTIFIED

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδος	Gazpromneft Diesel Prioritet			
		10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
SAE Viscosity Grade	SAE J300	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
Kinematic Viscosity @40°C, mm ² /s	ASTM D445	76,4	103,9	117,5	170,3
Kinematic Viscosity @100°C, mm ² /s	ASTM D445	11,5	15,0	15,0	18,9
Viscosity Index	ASTM D2270	143	151	132	125
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	224	221	227	233
Pour Point, °C	ASTM D97	-36	-35	-33	-27
Total Base Number, mg KOH/g	ISO 6619	9,0	9,0	9,0	9,0
Density @15°C, kg/m ³	ASTM D4052	877	875	884	889
Sulfated Ash, wt%	ASTM D874	1,3	1,3	1,3	1,3

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Πληροφορίες παρέχονται για τα προϊόντα στο σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Αυτό παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους, τις προφυλάξεις και τα μέτρα πρώτων βοηθειών, μαζί με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του γραφείου πωλήσεων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.